




# LINEAXS

## RIGOLĂ ÎNGUSTĂ PENTRU DUȘ

**Înălțimea și lățimea canalului de scurgere reglabile pentru o instalare versatilă optimă.**

Linea XS transformă rigolele tradiționale de scurgere de la nivelul podelei datorită cerințelor de spațiu reduse, ușurinței și flexibilității instalării, precum și performanțelor optime.

MADE IN ITALY



**Garda hidraulică de 28 mm** conform standardului UNI EN 1253.



**Înălțimea de instalare de la minim 68 mm până la maxim 212 mm.**



**Întreținerea este simplă și foarte rapidă:** datorită sitei de păr detașabilă, Linea XS poate fi inspectată și curățată complet.



**Hidroizolație îmbunătățită,** datorită compatibilității flanșei suport din PVC cu diverși adezivi și membrane.



**Libertate absolută atât în poziționarea grătarului** (chiar și aproape de perete), cât și în dimensiunea grătarului, care poate fi tăiat până la 300 mm.



Linea XS se poate adapta cu ușurință la orice situație, făcând instalarea rapidă, ușoară și simplă.



25 mm

OPȚIUNE 1



15 mm

OPȚIUNE 2



**Grătar.** Fabricat din oțel inoxidabil 316 disponibil atât în finisaj lucios, cât și satinat. Grătarul poate fi tăiat și adaptat la lungimea dorită a canalului de scurgere.

Aceste capace trebuie utilizate numai la tăierea grilei pentru a ascunde eventualele inexactități.

Capace de capăt.

**Sită de păr.** Acest element poate fi îndepărtat împreună cu grătarul pentru a facilita curățarea și pentru a asigura funcționarea completă.

**Canal de scurgere.** Furnizat în lungime de 800 mm, poate fi scurtat la o lungime minimă de 300 mm. După tăiere, pur și simplu re poziționați capacele de capăt pentru a asigura funcționalitatea deplină. Linea XS poate fi amplasată în orice poziție în zona cădiței de duș, chiar și în apropierea peretelui.

**Segmentul de drenaj.** Înălțime maximă: 212 mm. Înălțime minimă: 68 mm. Se poate adapta cu ușurință la înălțimea de instalare dorită prin tăierea piesei de capăt înainte de conectarea la sifon. Este prevăzut cu o placă de lipire din PVC pentru a facilita aderența membranei hidroizolatoare.

**Garnitura și corpul garniturii.** Acestea garantează o mai mare etanșare hidraulică.

**Corp sifon.** Dimensiuni: 291 x 125 x 68 mm. Diametrul pâlniei: 50 mm. Ieșire: 40 mm. Este dotat cu fante pentru fixare pe podea și poate fi rotit liber pentru a facilita instalarea.



[www.valsir.it](http://www.valsir.it)

**valsir**®  
QUALITY FOR PLUMBING